

vaste bodem

slibbodem

oeverversterking

0.00

kruinbreedte (m)

as dwarsprofiel

haag

gebouw

STRAATNAAM

straatnaam

weide-afsluiting

afsluiting

BV

beginpunt verharding

BO

beginpunt Onverharde weg

beginpunt begroeiing

beginpunt Oeverversterking

beginpunt O5152C

Hoogstammige boom

Laagstammige boom

schanskorven

steenstorting

prefab elementen

beton

metselwerk in diverse materialen

erosiewerend weefsel

gefixeerde steenbestorting

houtmatten

A

andere

DP

damplanken

Bt

betuining

PB

palen bordage

DWARSPROFIEL DA20- 2

Hsch 1/100
Lsch 1/100
Vvlak 10.00T.A.W.

HOOGTEPEIL	12.28	12.24	12.18		12.23	12.11	11.82	11.54	11.86	11.97	12.22	12.28	12.23	12.23
SLIB					12.23	12.11	11.82	11.86	11.88	11.97	12.22			
TUSSENAFSTAND	0.53	3.47	3.32	4.61	0.47	0.49	0.42	0.30	0.39	0.51	0.72	2.98	2.36	4.82
KUMULAFSTAND	-13.08	-9.61	-6.29		-1.88	-1.21	-0.72	-0.30	0.09	0.91	1.63	4.61	6.97	11.80