

OS243a GEEN NAAM
(VHAG: 5048)
GAVERE

OPM_OS243a_2020_Dwarsprofiel_DA20-1

DWARSPROFIELPLAN

Aangeduide kruinbreedtes zijn indicatief.

Opgemeten in: Juni 2020

Opgemeten volgens bestek: TO/2019-01

LEGENDE

vaste bodem

slibbodem

oeverversterking

kruinbreedte (m)

as dwarsprofiel

haag

gebouw

STRAATNAAM

straatnaam

weide-afsluiting

afsluiting

beginpunt verharding

beginpunt Onverharde weg

beginpunt begroeiing

beginpunt Oeverversterking

Hoogstammige boom

Laagstammige boom

schanskorven

steenstorting

prefab elementen

beton

mettselwerk in diverse materialen

erosiewerend weefsel

gefixeerde steenbestorting

houtmatten

andere

DP

damplanken

Bt

betuining

PB

palen bordage

DWARSPROFIEL DA20- 1

Hsch 1/100
Lsch 1/100
Vvlak 32.00T.A.W.

HOOGTEPEIL	34.72		34.72		34.70		34.61		34.57		34.47		34.75		34.18		33.48		33.41		33.64		34.25		34.61		34.48		34.52		34.52		34.57		34.64		34.64	
SLIB																	33.48		33.46		33.64																	
TUSSENAFSTAND	2.80		1.81		1.86		1.92		1.80		1.88		2.04		0.74		0.72		0.31		0.50		0.50		0.70		1.64		2.23		1.92		1.86		1.92		1.83	
KUMULAFSTAND	-13.06		-11.25		-9.39		-7.48		-5.68		-3.80		-1.76		-1.02		0.00		0.31		0.50		0.99		1.69		3.34		5.57		7.49		9.34		11.26		13.09	