

	vaste bodem		gebouw
	kunetwerk		bergplaats
	slibbodem		kaaimuur
	as dwarsprofiel		afsluiting algemeen
	begin begroeiing		afsluiting beton + gladde draad
	haag		afsluiting beton + prikkeldraad
	bostrand		afsluiting hout + gladde draad
	bomenrij van loofbomen		afsluiting hout + prikkeldraad
	bomenrij van naaldbomen		afsluiting betonpalen en -platen
	bomenrij van fruitbomen		muurtje metselwerk
	duiker as		hout
	beton		metaal
	metselwerk		

Technical drawing of a road cross-section. The central feature is a drainage ditch with a width of 0.96m and a depth of 0.45m. The ditch is flanked by a 2.55m wide area, with a 45.41m offset on each side. The drawing includes a cyan line representing the ground surface and a red dashed line indicating the centerline.

PEIL VASTE BODEM	45.06	45.12	45.21	45.32	45.41	45.54	45.41	45.39	45.12	44.91	44.65	44.74	44.08	44.11	44.73	44.86	45.20	45.38	45.43	45.33	45.29	45.33	45.37				
TUSSENAFSTAND VASTE BODEM	2.17	2.13	2.19	2.10	2.50	1.79	0.76	0.69	0.47	0.24	0.09	0.15	0.28	0.26	0.31	0.12	0.33	0.41	0.59	0.38	1.60	1.47	1.74	2.17	2.10	2.67	2.46
SAMENGESTELDE AFSTAND VASTE BODEM	8.65	10.78	12.97	15.07	17.57	19.35	20.11	20.80	21.51	21.56	21.75	22.45	22.71	23.02	23.13	23.47	23.88	24.46	24.84	26.44	27.91	29.65	31.82	33.92	36.59		
PEIL SLIBBODEM																											
TUSSENAFSTAND SLIBBODEM	21.75																										
SAMENGESTELDE AFSTAND SLIBBODEM	21.75																										

B2136

Abdijbeek

X-coördinaat: 178528,6403 Y-coördinaat: 175219,9348

Atlaspunt - 140
Datum opmeting: 29/10/2001
Schaal: 1/100

