

	vaste bodem		gebouw
	kunetwerk		bergplaats
	slibbodem		kaaimuur
	as dwarsprofiel		afsluiting algemeen
	begin begroeiing		afsluiting beton + gladde draad
	hoog		afsluiting beton + prikkeldraad
	bostrand		afsluiting hout + gladde draad
	bomenrij van loofbomen		afsluiting hout + prikkeldraad
	bomenrij van naaldbomen		afsluiting betonpalen en -platen
	bomenrij van fruitbomen		muurtje metselwerk
	duiker as		hout
	beton		metaal
	metselwerk		

Technical drawing of a bridge cross-section. The total width is 6.16. The top edge is at an elevation of 25.76 on the left and 25.61 on the right. The bottom edge is at an elevation of 24.76 on the left and 24.61 on the right. The bottom edge is divided into three segments: 24.40, 4.99, and 24.28. The drawing includes a red vertical line and a blue line indicating the water level.

PEIL VASTE BODEM	24.55	24.60	24.73	24.64	24.72	24.70	24.51	24.11	23.41	22.90	22.79	22.60	22.57	22.59	22.68	23.00	23.39	23.45	24.06	24.33	24.50	24.61	24.54	24.30	24.33	24.34	24.34	24.35			
TUSSENAFSTAND VASTE BODEM		2.86	2.76	2.08	2.52	1.76	1.07	0.47	0.35	0.14	0.35	0.35	0.39	0.71	0.56	0.31	0.31	0.14	0.40	0.51	0.43	0.45	0.74	0.67	1.57	2.36	2.34	2.31	2.37		
SAMENGESTELDE AFSTAND VASTE BODEM	16.60	19.45	22.21	24.29	26.81	28.57	29.63	30.10	30.46	30.60	30.95	31.51	31.90	32.61	33.18	33.49	33.80	33.94	34.34	34.85	35.28	35.74	36.48	37.15	38.72	41.08	43.42	45.73	48.10		
PEIL SLIBBODEM																22.60	22.57	22.59	22.68												
TUSSENAFSTAND SLIBBODEM																0.39	0.71	0.56													
SAMENGESTELDE AFSTAND SLIBBODEM																31.51	31.90	32.61	33.18												

B2023 Molenbeek

