

	vaste bodem		gebouw
	kunetwerk		bergplaats
	slibbodem		kaaimuur
	as dwarsprofiel		afsluiting algemeen
	begin begroeiing		afsluiting beton + gladde draad
	haag		afsluiting beton + prikkeldraad
	bostrand		afsluiting hout + gladde draad
	bomenrij van loofbomen		afsluiting hout + prikkeldraad
	bomenrij van naaldbomen		afsluiting betonpalen en -platen
	bomenrij van fruitbomen		muurtje metselwerk
	duiker as		hout
	beton		metaal
	metselwerk		

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows a semi-circular arch with a radius of 1.96. The arch is supported by a pier. To the right of the pier is a brick chimney. The drawing includes various dimensions and labels:

- Top width: 2.14
- Chimney width: 32.32
- Chimney height: 32.32
- Arch height: 29.31
- Arch radius: 1.96
- Arch base width: 28.97
- Chimney base width: 30.69
- Chimney base height: 29.71

PEIL VASTE BODEM	29.23	29.21	29.26	29.30	29.37	29.39	29.46	29.45	29.41	28.03	29.49	29.71	29.64	29.81	30.02	30.21
TUSSENAFSTAND VASTE BODEM	2.46	2.34	2.50	2.29	1.70	2.05	2.37	0.31	0.09	0.72	2.88	1.74	1.98	2.73	2.43	2.18
SAMENGESTELDE AFSTAND VASTE BODEM	6.79	9.13	11.63	13.93	15.62	17.68	20.04	20.35	20.44	22.03	26.47	28.21	30.19	32.92	35.35	37.54
PEIL SLIBBODEM																
TUSSENAFSTAND SLIBBODEM	20.49								0.81							
SAMENGESTELDE AFSTAND SLIBBODEM	20.49								21.31							

B2023 Molenbeek

