

DIRECTIE RUIMTE | DIENST WATERLOPEN

Hendrik Vanstechelman
02 456 07 28
hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be

Uw kenmerk: 2021093556
Ons kenmerk: 2021-1424-WAT-005
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/04/21/1424 MACHT 4499
Projectnummer OMV: 2021093556

23 december 2021

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - PROVINCIEPLEIN 1 - 3010 LEUVEN

DIENT VERGUNNINGEN



Geacht college,

Betreft: Dworp-Beersel - aanvraag tot omgevingsvergunning op naam van VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ landinrichtingsplan Molenbeekvallei.
MACHT 4499 oplossen vismigratieknelpunt 6903-090 Denayer - Debecker- Sint Laureinsborreweg, Beersel.
Molenbeek nr. 1.022/II en Zevenbronnenbeek nr. 1.113/II.
Wateradvies: gunstig advies met voorwaarden/advies deputatie geldt als machtiging.

Wij verwijzen naar uw adviesaanvraag van 4 november 2021 voor de vergunningsaanvraag op naam van de VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ voor MACHT 4499 monding Zevenbronnenbeek. De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen aan de Sint Laureinsborreweg, Beersel, kadastraal gekend als capakey 23017D0438/00A000, 23017D0045/00_000, 23017D0188/00G000, 23017D0189/00A000, 23017D0189/00C000, 23017D0189/00D000, 23017D0188/00F000, 23017D0188/00D000

Het voorwerp van de aanvraag omvat de uitvoering van volgende handelingen:

Het vismigratieknelpunt op de Molenbeek bestaat onder de vorm van een betonnen afzink met een voor vissen onoverbrugbaar verval. De oude verlande nevengeul op de rechteroever van de Molenbeek (die dienst deed als bypass voor de vroegere watermolen) wordt hierbij hersteld als nieuwe bedding van de Molenbeek. De (vernieuwde) te herstellen bedding van de Molenbeek zal een grotere mate van meandering kennen dan de huidige en bovendien zal deze voorzien worden van een winterbedding die zal ingenomen worden tijdens piekdebieten. De Zevenbronnenbeek zal rechtstreeks aangetakt worden op de nieuwe bedding van de Molenbeek door de bedding van de Zevenbronnenbeek door te trekken, dwars over de bestaande bedding van de Molenbeek, en dwars aan te takken op de nieuwe bedding. Het vismigratieknelpunt ter hoogte van de betonnen afzink aan de vroegere watermolen Denaeyer-Debecker wordt hierdoor omzeild. De betonnen afzink aan de vroegere watermolen Denaeyer-Debecker blijft ongewijzigd. De huidige bedding van de Molenbeek wordt gedeeltelijk gedempt en zal functioneren als buffer/poel. In de Zevenbronnenbeek wordt een vishelling aangelegd om een geleidelijk bodemverhang te creëren ter hoogte van de verbinding met de nieuwe bedding van de Zevenbronnenbeek en deze dus beter vispasseerbaar te maken. Het wegwerken van de 2 bodemvallen die nog hoger opwaarts op de Zevenbronnenbeek bestaan maken geen deel uit van de huidige aanvraag en dit zal pas in een latere fase worden aangevraagd.

www.vlaamsbrabant.be

In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen we je relevante persoonlijke gegevens op in onze bestanden. De provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of verwijderen van de door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Alle informatie hierover vind je op www.vlaamsbrabant.be/privacy | Ondernemingsnummer: 0253.973.219

De inrichtingswerken aan de onbevaarbare waterloop van tweede categorie Molenbeek nr. 1.022/II en de Zevenbronnenbeek nr. 1.113/II omvatten:

Molenbeek nr. 1.022/II

- Gedeeltelijk dempen van de bestaande bedding tot op het maaiveldniveau van de linker-en rechteroever. Dit opwaarts ter hoogte van de inlaat van de nieuwe bedding (15m) aan het opgenomen punt 15. Aan de opwaartse kant van de gedempte bedding wordt eveneens oeverbeschoeiing voorzien. Afwaarts ter hoogte van de monding met de Zevenbronnenbeek wordt de Molenbeek gedempt over een lengte van 30 meter tussen het opgenomen punt 16 en 17. Aan de afwaartse kant van het gedempte deel wordt eveneens oeverbeschoeiing voorzien.
- Een deel van de voormalige bedding blijft behouden over een lengte van 80 meter. Dit heeft een bufferingsfunctie voor overstromingswater. De nieuwe bedding wordt verbonden met de buffer d.m.v. een overlaat aan het opgenomen punt 16. Zowel op-als afwaarts de overlaat wordt oeverbeschoeiing voorzien. De overlaat wordt aangelegd door middel van steenslag gemengd met aarde.
- Aanleg van nieuwe bedding van de Molenbeek op de rechteroever van de bestaande bedding van de Molenbeek tussen de opgenomen punten 15 en 18. Hierbij wordt de oorspronkelijke loop van de oude bedding zoveel mogelijk gevolgd. De nieuwe bedding wordt ingericht met een gemiddelde bodembreedte van 2 meter en een taludhelling van 4/4 en een verhang van 0,63%. De lengte van het nieuwe deel van de Molenbeek bedraagt 179 meter. Op de locaties langsheen de linker en rechteroever, waar er geen hoogstammige bomen aanwezig zijn, wordt een winterbedding aangelegd met een veel flauwere taludhelling. In de nieuwe bedding wordt fijner grind aangebracht met een korrelgrootte van 0,9 tot 9 cm als paaisubstraat voor vissen dit voornamelijk in de sneller stromende delen tussen de verschillende stroomkuilen.
- Opbraak en verwijderen stuw in beton tussen de opgenomen punten. 16 en 17 (maakt geen deel uit van de betonnen afzink ter hoogte van de vroegere watermolen Denayer-Debecker).

Zevenbronnenbeek nr. 1.113/II

- De aantakking van de Zevenbronnenbeek 40 meter opwaarts de uitstroom van de nieuwe bedding van de Molenbeek tussen de opgenomen punten 16 en 17. Ter hoogte van de kruising van de nieuwe bedding van de Zevenborrebeek met de huidige bedding van de Molenbeek, wordt de linkeroever van de Zevenborrebeek aangelegd met een drempel bestaande uit stortstenen met perkoenpalen en wordt de rechteroever aangelegd door de demping van de huidige bedding van de Molenbeek met oeverbeschoeiing.
- In de Zevenborrebeek wordt een vishelling aangelegd om een geleidelijk bodemverhang te creëren ter hoogte van de verbinding met de nieuwe bedding van de Zevenbronnenbeek en deze dus beter vispasseerbaar te maken tussen de opgenomen punten 29 en 31. De vishelling wordt aangelegd over een totale lengte van ca. 120 m, waarbij er steenbestorting van ca. 40 cm dikte wordt aangebracht op de bodem van de Zevenborrebeek. Het bodemverhang in de vishelling bedraagt op die manier ca. 1%. Dit ligt in dezelfde grootteorde als het bodemverhang van de Zevenbronnenbeek in de huidige bedding opwaarts van de vishelling (ca. 0,8%).
- Tussen de grovere stenen van de vishelling in de Zevenborrebeek wordt fijner grind aangebracht met korrelgrootte 0,5 à 9 cm (met zwaartepunt bij voorkeur tussen 4 – 7 cm). Dit wordt gebruikt als paaisubstraat.

Specifieke documenten en/of plannen uit de aanvraag met betrekking tot de inrichtingswerken aan de onbevaarbare waterloop van tweede categorie B1113 Zevenbronnenbeek:

- BA_monding_Zevenborrebeek_IB_1
- BA_monding_Zevenborrebeek_IN_1
- BA_wijziging_waterloop_P_B_1
- BA_wijziging_waterloop_P_N_1
- BA_wijziging_waterloop_PRL_BN_1_2_Molenbeek
- BA_wijziging_waterloop_PRL_BN_1_1_Molenbeek
- BA_wijziging_waterloop_PRL_BN_1_3_Zevenborrebeek
- BA_monding_Zevenborrebeek_L

- Beschrijvende_nota_Monding_Zevenborrebeek
- Machtigingsaanvraag_werken_waterlopen
- BA_wijziging_waterloop_D_N_1_1
- BA_wijziging_waterloop_C_N_1_1_drempel
- BA_wijziging_waterloop_PRD_BN_1_9_Zevenborrebeek
- BA_wijziging_waterloop_PRD_BN_1_7_Molenbeek
- BA_wijziging_waterloop_PRD_BN_1_1_Molenbeek
- BA_monding_Zevenborrebeek_T_BN_1_1
- BA_monding_Zevenborrebeek_T_BN_1_2

Wateradvies

Overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, wordt volgend wateradvies verstrekt.

Beschrijving van de kenmerken van het watersysteem of bestanddelen ervan die kunnen worden beïnvloed door de vergunningsplichtige activiteit waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft: Het voorwerp van de aanvraag is gelegen aan de waterlopen van tweede categorie: de Molenbeek nr. 1.022/II en de Zevenbronnenbeek nr. 1.113/II. Een nieuw tracé waterloop zal worden aangelegd als bypass op een slecht vismigreerbare gedeelte van de Molenbeek. Volgens de overstromingskaart van Vlaanderen is het voorwerp van de aanvraag gedeeltelijk in een effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen. Volgens de overstromingskaart van Vlaanderen is het effectief overstromingsgevoelig gebied voornamelijk gesitueerd ter hoogte van de monding aan de Zevenbronnenbeek in de Molenbeek en ter hoogte van de oeverzone van de Molenbeek evenals de zone rondom het oude tracé van de Molenbeek. Het risico op overstroming is afkomstig vanuit de waterloop en van oppervlakkig afstromend hemelwater.

Het project kadert in het 'Landinrichtingsplan Molenbeekvallei' ter uitvoering van het 'Landinrichtingsproject Land van Teirlinck'. Het LIP Molenbeekvallei werd goedgekeurd door de bevoegde minister van leefmilieu op 7 april 2017. In zitting van 1 september 2016 heeft de deputatie principieel ingestemd met het eindvoorstel van het LIP Molenbeekvallei. Het project heeft tot doel de historische opgevlude, verharde en/of volledig vergraven vallei deels terug te herstellen en daarbij bijkomende waterberging te voorzien (uitgraven bufferbekken, aanleg nieuwe waterloop en lokale afgravingen oeverzones Leuzebeek). Het project voorziet ook in het verwijderen van verhardingen, terwijl nieuwe paden zoveel mogelijk in halfverharding worden aangelegd. Uitzondering is het fietspad in de helling, dat om technische redenen en redenen van fiets comfort niet in halfverharding kan worden aangelegd. Globaal genomen heeft het project een gunstig effect op het watersysteem, zowel kwantitatief (extra buffering) als kwalitatief (bijkomende natuurlijke zuivering).

Toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021:

Algemene maatregelacties 6_F (waterberging) en 8A_C (wegwerken vismigratieknelpunten).

Gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd met het watersysteem

Voor zover de dienst waterlopen kan opmaken uit de documenten die bij de aanvraag gevoegd zijn, kan het voorwerp van de aanvraag een effect hebben op de bescherming tegen wateroverlast en overstromingen. Dit effect moet beperkt worden door de hieronder vermelde voorwaarden in de vergunning op te nemen:

- De gestapelde ruwe steen die gebruikt zal worden bij de oeverbeschoeiingswerken dient van de gewichtsklasse 40/80 kg te zijn i.p.v. 10/60. De Molenbeek wordt immers gekenmerkt door een sterkere stroming tijdens piekdebieten waardoor lichtere gewichtsklassen makkelijker worden weggesleurd door de stroming.
- De steenbestorting van de Molenbeek dient op een aantal plaatsen met S-vormige palenrijen in de bodem te worden verstevigd. De koppen van de palen komen op een gelijke hoogte met de bovenkant van de stenen waardoor het uitspoelen van de stenen tijdens piekdebieten hierdoor wordt verhinderd. Hiervoor dienen ontschorste perkoenpalen te worden gebruikt met diameter 9/10cm met een lengte van 1,40m.

- De steenbestorting van de Zevenbronnenbeek dient op een 6 tal plaatsen met S-vormige palenrijen (lengte 1 meter) in de bodem te worden verstevigd. De koppen van de palen komen op gelijke hoogte met de bovenkant van de stenen waardoor het uitspoelen van de stenen tijdens piekdebieten hierdoor wordt verhinderd. Hiervoor dienen ontschorste perkoenpalen te worden gebruikt met diameter 9/10cm met een lengte van 1,40m.

Aangevuld met bovenvermelde opgelegde voorwaarden en maatregelen is het voorwerp van de aanvraag in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 5 en 6 van het decreet op het integraal waterbeleid.

Voorwaarden met betrekking tot de vijfmeterstrook langs de waterloop:

- Ingevolge artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, met betrekking tot de toegankelijkheid en het beheer van de waterloop, moet een zone van vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop vrij blijven van: elke constructie (inbegrepen terrassen e.a.), ondergrondse constructies zoals brandstoftanks, water- en rioolputten, e.a., houtstapelplaatsen e.a., beplantingen en vaste afsluitingen die de bereikbaarheid van de waterloop belemmeren. Het stapelen van tuinafval en/of het opzetten van composthopen binnen deze zone is verboden;
- Binnen de zone van 1 m van de top van de oever zijn grondbewerkingen en het gebruik van pesticiden steeds verboden;
- Afsluitingen in deze zone moeten tussen 0,75 m en 1 m van de top van de oever staan en zijn maximaal 1,50 m hoog. Dwarse afsluitingen dienen vervangen te worden door een poort of moeten eenvoudig kunnen weggenomen worden;
- Afsluitingen zijn steeds van het open type zodat ze volledig doorstroombaar zijn voor water en ze niet functioneren als keermuur. Ze mogen niet bestaan uit vaste constructies en moeten in het geheel (tijdelijk) weggenomen of verplaatst kunnen worden indien de onderhoudsnood van de waterloop dit vereist;
- Afsluitingen die bestaan uit vaste constructies (met fundering, muren, wanden of platen uit beton, hout e.d., vaste palen, groenschermen...) zijn niet toegestaan in deze zone;
- Het aanplanten van dwarse of langse hagen is verboden;
- Bomen kunnen aangeplant worden tussen 0,75 m en 1 m van de top van de oever met een tussenafstand van minimaal 12 m. Het aanplanten van hagen gebeurt steeds buiten de vijfmeterzone op een afstand van minstens 0,50 m;
- Binnen deze zone mogen geen grondophogingen worden uitgevoerd;
- Alle handelingen zijn er onderworpen aan het bindende advies van de beheerder van de waterloop, of, voor zover ze vereist is door de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967, de voorafgaande machtiging;
- Ingevolge het artikel 1.6. van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, gelden de bepalingen van dit besluit niet voor handelingen gelegen in een vijf meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare, alsook in de bedding van deze waterlopen;
- Ingevolge art. 40 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbewoud is het verboden naaldbomen te planten of te herplanten of hun zaailingen te laten groeien op minder dan zes meter van de oever van de waterloop.

Algemene maatregelen:

- Op de vijfmeterzone langs geklasseerde waterlopen rust een erfdienstbaarheid van doorgang. Aangelanden en eigenaars zijn verplicht doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder, zijn personeel en het materiaal nodig voor onderhoudswerken aan de waterlopen;
- Er is geen vergoeding verschuldigd voor deze doorgang voor het beheer noch voor deponie van onschadelijke ruimsingsproducten en maaisel afkomstig van de bedding van de waterloop binnen deze vijfmeterzone;
- In toepassing van artikel 1.3. en 12/1.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, zijn het plaatsen van gesloten afsluitingen en/of andere constructies en/of reliëfwijzigingen, met als doel de vermindering van de natuurlijke komberging in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zonder compensatiemaatregelen, verboden;

- De nodige maatregelen moeten worden getroffen opdat de op te richten bouwwerken geen schade berokkenen aan de nabijgelegen waterloop. Tevens kan schade aan deze bouwwerken ingevolge gebrek aan stabiliteit van de bedding van de waterloop of van het bouwwerk zelf evenals de daaraan verbonden lasten zoals onderhouds- en herstellingswerken, niet a priori op de provincie Vlaams-Brabant verhaald worden;
- Schade die een gevolg kan zijn van wateroverlast vanuit de waterloop kan niet verhaald worden op de beheerder van de waterloop;

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van inrichtingswerken aan de waterloop:

Als de deputatie beslist om een omgevingsvergunning/geïntegreerde machtiging aan VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ te verlenen om aan de onbevaarbare waterloop de Zevenbronnenbeek nr. 1.113/II en de Molenbeek nr. 1.022/II van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Dworp, de volgende inrichtingswerken uit te voeren:

- Gedeeltelijk dempen van de bestaande bedding tot op het maaiveldniveau van de linker-en rechteroever. Dit opwaarts ter hoogte van de inlaat van de nieuwe bedding (15m) aan het opgenomen punt 15. Aan de opwaartse kant van de gedempte bedding wordt eveneens oeverbeschoeiing voorzien. Afwaarts ter hoogte van de monding met de Zevenbronnenbeek wordt de Molenbeek gedempt over een lengte van 30 meter tussen het opgenomen punt 16 en 17. Aan de afwaartse kant van het gedempte deel wordt eveneens oeverbeschoeiing voorzien.
- Een deel van de voormalige bedding blijft behouden over een lengte van 80 meter. Dit heeft een bufferingsfunctie voor overstromingswater. De nieuwe bedding wordt verbonden met de buffer d.m.v. een overlaat aan het opgenomen punt 16. Zowel op-als afwaarts de overlaat wordt oeverbeschoeiing voorzien. De overlaat wordt aangelegd door middel van steenslag gemengd met aarde.
- Aanleg van nieuwe bedding van de Molenbeek op de rechteroever van de bestaande bedding van de Molenbeek tussen de opgenomen punten 15 en 18. Hierbij wordt de oorspronkelijke loop van de oude bedding zoveel mogelijk gevolgd. De nieuwe bedding wordt ingericht met een gemiddelde bodembreedte van 2 meter en een taludhelling van 4/4 en een verhang van 0,63%. De lengte van het nieuwe deel van de Molenbeek bedraagt 179 meter. Op de locaties langsheen de linker en rechteroever, waar er geen hoogstammige bomen aanwezig zijn, wordt een winterbedding aangelegd met een veel flauwere taludhelling. In de nieuwe bedding wordt fijner grind aangebracht met een korrelgrootte van 0,9 tot 9 cm als paaisubstraat voor vissen dit voornamelijk in de sneller stromende delen tussen de verschillende stroomkuilen.
- Opbraak en verwijderen stuw in beton tussen de opgenomen punten 16 en 17 (maakt geen deel uit van de betonnen afzink ter hoogte van de vroegere watermolen Denayer - Debecker).

De vergunninghouder moet de volgende voorwaarden naleven (in toepassing van artikel 12 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967):

Voor kunstwerken:

- De kunstwerken moet gebouwd worden met degelijke materialen, volgens de regels van het vakmanschap en overeenkomstig de bijgevoegde plannen.
- De kunstwerken moeten stroomop- en stroomafwaarts volmaakt aansluiten op de gedeelten van de waterloop die behouden blijven.
- De aanvrager moet de kunstwerken onderhouden. Indien nodig moet hij aan de kunstwerken op zijn kosten de nodige herstellingswerken uitvoeren of laten uitvoeren.
- De aanvrager moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de kunstwerken, die gebouwd werden binnen een strook van 5 m vanaf de top van de oever van de waterloop, landinwaarts gemeten, beschadigd zouden worden bij de uitvoering van de normale onderhoudswerken aan de waterloop.
- Andere:

Voor leidingen:

- De leiding moet zeer goed beschermd worden om schade te vermijden.
- De onderkant van de buisbescherming moet hoger liggen dan de onderkant van het brugdek.
- De bovenkant van de buisbescherming moet 0,5 m lager liggen dan de bodem van de waterloop en/of zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen.
- De aanvrager moet de leiding op eigen kosten verplaatsen of onder de bedding van de waterloop leggen als de verwezenlijking van de wenselijke of wettelijke breedte van de waterloop dit vereist.
- De aanvrager moet de leiding onderhouden. Indien nodig moet hij aan de leiding op zijn kosten de nodige herstellingswerken uitvoeren of laten uitvoeren.
- De nodige merktekens moeten geplaatst worden.

Voor verleggingen, wijzigingen en rechtekkingen

- De nieuwe bedding van de waterloop moet gegraven worden volgens de aanduidingen van bijgevoegde plannen.
- De nieuwe bedding moet stroomop- en stroomafwaarts volgens een eenvormige helling volmaakt aansluiten op de gedeelten van de waterloop die behouden blijven.
- Na de opening van de nieuwe bedding en nadat de gemachtigde bestuurssecretaris waterlopen of zijn afgevaardigde vastgesteld heeft dat al de voorwaarden van dit advies nageleefd werden, moet de oude bedding afgeschaft worden.
- De nieuwe bedding moet kosteloos afgestaan worden en toegevoegd aan het openbaar domein van de waterloopbeheerder en wordt geruild tegen de oude en af te schaffen bedding.
- Na voltooiing van de werken wordt een as-buittplan opgemaakt door de aanvrager. De opmeting van de nieuwe toestand wordt opgemeten in het Lambert'72-stelsel (X,Y-waarden) en in TAW (Z-waarden).
- De waterloopbeheerder zal aan de machtiginghouder aanbieden om de afgeschafte bedding te verwerven of te ruilen onder de voorwaarden vermeld in het artikel 16 van de wet van 28 december 1967, betreffende de onbevaarbare waterlopen, tegen de prijs vastgesteld in een schattingsverslag en rekening houdend met de gelegenheidswaarde.
- De wijzigingen van eigendomsrechten ingevolge de verlegging moeten op kosten van de aanvrager vastgelegd worden in een authentieke akte.

Buffering

- Er wordt ca. 1015 m³ grond uitgegraven voor de nieuwe bedding van de Molenbeek en de aantakking van de Zevenborrebeek waarvan er ca. 324 m³ gebruikt wordt voor de demping van de huidige bedding van de Molenbeek. Er wordt dus lokaal ca. 691 m³ extra buffering gecreëerd in de bedding van de Molenbeek.

Algemeenheden

- De aanvrager is tegenover derden verantwoordelijk voor de verliezen of schade die de werken zouden kunnen veroorzaken.
- De werken moeten uitgevoerd worden zonder de goede afwatering van de waterloop te belemmeren en de nodige maatregelen moeten genomen worden om wateroverlast te voorkomen. Tijdens onbewaakte ogenblikken dient de maximale waterafvoercapaciteit van de waterloop verzekerd te zijn.
- De aanvrager moet de schade aan de waterloop bij of ten gevolge van de uitvoering der werken herstellen.
- De vergunninghouder moet de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven , 02 456 07 28, hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be minstens 4 dagen vóór de effectieve aanvang der werken hiervan op de hoogte brengen.
- De vergunninghouder moet de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven , 02 456 07 28, hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be in kennis stellen van de voltooiing van het werk en een as-buittplan bezorgen, uiterlijk tien dagen na deze voltooiing. Na keuring bevestigt de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant in een proces-verbaal dat het werk uitgevoerd werd overeenkomstig bovengenoemde voorwaarden of stelt vast dat het hiermee niet in overeenstemming is. In dit laatste geval is, na aanpassing van het werk, een nieuwe keuring noodzakelijk.
- De onderhoudswerken aan de waterloop zullen door de bevoegde overheid uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7 en 8 van de wet van 28 december 1967, betreffende de onbevaarbare waterlopen.

- Schade die een gevolg kan zijn van wateroverlast vanuit de waterloop kan niet verhaald worden op de beheerder van de waterloop;

Mits aan deze voorwaarden voldaan is, verleent de deputatie van Vlaams-Brabant een gunstig advies, dat als machtiging geldt voor het uitvoeren van de hierboven vermelde buitengewone werken van verbetering of wijziging.

Mits aan deze voorwaarden voldaan is, kan het voorwerp van de aanvraag als verenigbaar met het watersysteem beschouwd worden.

Aangevuld met bovenvermelde opgelegde voorwaarden en maatregelen is het voorwerp van de aanvraag in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 1.2.2. en 1.2.3. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a central vertical stroke, likely representing the name Stijn Coppens.

Stijn Coppens,
diensthoofd waterlopen